

DRUCKSTRAHLGERÄT

## VARIO PRIMUS KE 25 UND 45 LITER

- ✓ VARIO-Strahlen in der Premiumklasse
- ✓ Strahldruck stufenlos regelbar
- ✓ Bis zu 30 % weniger Materialverbrauch durch optimierte Bauform und Technik



**Endlich oben ohne**

Der abnehmbare Deckel garantiert blitzschnellen Materialwechsel und bequeme Reinigung.



**Tiefe Einblicke in den Kessel**

Der Strahler kann jederzeit den Füllstand kontrollieren oder Fremdkörper entfernen.



**Alles fest im Griff**

Sicher und im Nu sind die Sternschrauben auf und wieder zu.



**In jeder Hinsicht eine glänzende Figur**

Das lackierte Kesselinnere lässt das Granulat gleiten und schützt vor Korrosion.



**Bis auf's letzte Körnchen**

Der extraspitze Strahlmitteltrichter hat was gegen Materialrückstände: einen Winkel von 45 Grad.



**Effizienter Wirbelwind**

Der wartungsfreie Wasserabscheider entzieht dem Kondensat bis zu 99 % Feuchtigkeit.



**Kaum mehr als eine Handvoll**

Auch für die kleinste Musterfläche: Der PRIMUS funktioniert schon mit wenig Granulat tadellos.



**Brutto = netto = 100 %**

Deckel auf und Strahlmittel rein – gerne bis zum allerobersten Rand.

Technische Daten – Strahlkessel	Kesselinhalt 25 Liter	Kesselinhalt 45 Liter
Gesamthöhe	880 mm	1.220 mm
Kesseldurchmesser	270 mm	270 mm
Gesamtdurchmesser	650 mm	900 mm
Gewicht	35 kg	50 kg
Verrohrung	1/2"	1"
Strahldruck	stufenlos regelbar von 0 bis 8 bar	stufenlos regelbar von 0 bis 10 bar

## VARIO-STRAHLEN IN DER PREMIUMKLASSE

### ABNEHMBARER DECKEL UND STUFENLOSE STRAHLDRUCKREGELUNG

Der leistungsstarke PRIMUS bietet kompakte Strahltechnik für jeden Bereich und ist für alle Granulate geeignet. Sein abnehmbarer Deckel garantiert raschen Materialwechsel und einfaches Beseitigen von Fremdkörpern.

Ein spezieller Strahlmittel-Dosierhahn erlaubt die optimale und exakte Dosierung. Ein Doppel-Membran-Druckregler für stufenlosen Strahl Druck ist eingebaut. Er ist vorgesteuert, so dass die Einstellung wenig Kraft erfordert.

Schnellen und dichten Verschluss gewährleisten die vier Sterngriff-Verschraubungen, so dass sich ein Verschlusskegel erübrigt.

Betrieben wird der PRIMUS über eine fest installierte pneumatische Schnellabschaltung, die nach dem Zwei-Schlauch-Prinzip (Zwillingsschlauch) funktioniert. Er wird direkt an der Düse über einen neu entwickelten Ein-/ Ausschalter betätigt, was für kürzeste Schaltintervalle und geringsten Strahlmittelverlust sorgt.

Dank ausgefeilter Technik meistert der PRIMUS sanfte Ausdünnungen ebenso souverän wie das komplette Entfernen verkrusteter Schichten – und schont dabei den Granulat- und Druckluftvorrat.

Der PRIMUS überzeugt in jedem Anwendungsbereich:

- Denkmal & Fassade
- Holz & Möbel
- Brandschaden & Graffiti
- Stein, Marmor & Glas
- Beton & Stahl
- Schiff & Boot

### AUSSTATTUNG BASISAUSFÜHRUNG

Druckstrahlgerät **VARIO PRIMUS KE 25 Liter ½"** oder **45 Liter 1"** – Strahl Druck stufenlos regelbar

- verzinkte Außenverrohrung mit Armaturen
- Sanddosiereinrichtung mit speziellem Dosierhahn (für alle Strahlmittel geeignet)
- vorgesteuerter Membran-Druckregler
- Fahrwerk
- Lackierung RAL 9005 (tiefschwarz)

Pneumatische Schnellabschaltung – Kesselentlüftung  
Wasserabscheider (HZ-Abscheider)  
Sieb

Der PRIMUS ist mit vier unterschiedlichen Schlauchquerschnitten und einer Vielzahl an Düsen lieferbar. Ebenso finden Sie Schutzmasken für jeden Bedarf in unserem Sortiment.



### Papier bleibt unversehrt: Der PRIMUS lässt nur die Buchstaben verblassen

Die anderen VARIO-Geräte haben's vorgemacht: Minimaler Strahl Druck und feinstes Spezialgranulat lassen die Buchstaben auf einem Blatt verschwinden, und zwar ohne Beschädigung des Papiers.

Doch der PRIMUS kann sogar mehr. Er dünnt die Druckerschwärze aus und verwandelt schwarze Schrift in graue – eine prima Voraussetzung, um zum Beispiel empfindliche Bilder schonend von Ruß und Brandspuren zu befreien.



### IHR FACHHÄNDLER:



### Strahltechnik Bachmann AG

Herbergstrasse 31b  
9524 Zuzwil

Tel: 0041 56 496 00 61  
Fax: 0041 56 496 00 64  
info@strahltechnik.ch  
www.strahltechnik.ch

